



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Artikelübersicht











| Abbildung | Bezeichnung / Beschreibung | Größe | Artikel-Nr. | VPE |
|---|---|-----------------------|-------------|-----|
|  | Abwasser-Innen-Reduzierstück konzentrisch, aus PP, für HT und KG Rohr Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen: Z-42.1-366 (*in exzentrischer Ausführung) | DN 75x50 | 7550IR | 18 |
| | | DN 90x50* | 9050IR | 20 |
| | | DN 90x75 | 9075IR | 20 |
| | | DN 110x40* | 11040IR | 20 |
| | | DN 110x50* | 11050IR | 20 |
| | | DN 110x75 | 11075IR | 20 |
| | | DN 110x90 | 11090IR | 20 |
| | | DN 125x110 | 125110IR | 10 |
| | | DN 160x50* | 16050IR | 14 |
| | | DN 160x110 | 160110IR | 14 |
| | | DN 160x125 | 160125IR | 14 |
| | | DN 200x160 | 200160IR | 1 |
|  | Abwasser-Innen-Reduzierstück konzentrisch, aus PP, für dickwandige Rohre Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen: Z-42.1-366 (*in exzentrischer Ausführung) (**ohne Zulassung) | DN 90x75 | 10975IR | 8 |
| | | DN 110x40** | 10840IR | 1 |
| | | DN 110x50* | 10850IR | 20 |
| | | DN 110x75 | 10875IR | 12 |
| | | DN 110x90 | 10890IR | 12 |
|  | Abwasser-Innen-Reduzierstück konzentrisch, aus PP, für erdverlegte Rohre Geprüft und zugelassen Z-42.1-366 | DN 125x110 | 125110KG | 10 |
| | | DN 160x110 | 160110KG | 14 |
| | | DN 160x125 | 160125KG | 14 |
|  | Steckmuffe , konzentrisch, aus PP, für HT-Rohr und KG-Rohr. Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 | DN 110x110 | 110110S | 12 |
| | | DN 160x160 | 160160S | 1 |
| | | | | |
|  | Universal-Steckmuffe Airfit-Plus , exzentrischer, aus PP für HT, KG und dickwandige Rohre Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 (*in konzentrisch Ausführung) | DN 90x90* | 9090S | 12 |
| | | DN 75x75 | 7575S | 9 |
| | | DN 110x110 | 111110S | 18 |
| | | DN 125x125 | 125125S | 1 |
|  | Winkelsteckmuffe , aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 | DN 110x110 | 112110WS | 10 |
| | | DN 90x110 | 91110WS | 10 |
|  | PP-Steck-Abzweig , aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 | DN 110x110 | 199110SA | 6 |
| | | DN 110x90 | 199090SA | 6 |
| | | DN 110x75 | 199075SA | 6 |
| | | DN 110x50 | 199050SA | 6 |
|  | Ersatz - Lamellendichtung für Steckmuffen, Bodenablauf und Steckabzweige (DN 110) aus EPDM gemäß: EN 681-1 C€ | Ø 99-105 mm | 70500ED | 1 |
|  | Reduzieradapter , aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 (*in kozentrischer Ausführung) (** ohne Zulassung) | DN 90x75* | 69075RA | 1 |
| | | DN 110x90 | 61190RA | 1 |
| | | DN 125x110** | 61210RA | 1 |
| | | DN 50x40 | 5040FA | 1 |
|  | Flansch-Adapter , aus PP kompatibel zu SML und GA-Rohr Reinigungen Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 | DN 75x50 | 7550FA | 1 |
| | | DN 110x50 | 11050FA | 10 |
| | | DN 110x75 NEU! | 11175FA | 1 |
| | | DN 110x90 NEU! | 11090FA | 1 |
| | | DN 110x110 | 119110FA | 1 |
|  | Trichtersiphon Airfit Plus mit vergrößertem Einlaufbereich, aus PP Anschlussmöglichkeiten: DN 50, DN 110, DN 125 und DN 110 Spitzende Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 | | 50126TS | 16 |



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

| Abbildung | Bezeichnung / Beschreibung | Größe | Artikel-Nr. | VPE |
|---|---|---|--|---------|
|  | Superkurz-Reduzierstück aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 (* in exzentrischer Ausführung) (** ohne Zulassung) | DN 40x32** | 84032SK | 10 |
| | | DN 50x32 | 85032SK | 10 |
| | | DN 50x40** | 85040SK | 10 |
| | | DN 75x40* | 87540SK | 10 |
| | | DN 75x50 | 87550SK | 10 |
| | | DN 90x40* | 89040SK | 10 |
| | | DN 90x50* | 89050SK | 10 |
| | | DN 90x75 | 89075SK | 10 |
| | | DN 110x40* | 81004SK | 10 |
| | | DN 110x50* | 81005SK | 10 |
| | | DN 110x75* | 81107SK | 10 |
| | | DN 110x90 | 81109SK | 10 |
| DN 125 x 110** | 81251SK | 10 | | |
|  | Superkurz-Reduzierstück aus PVC | DN 160x110 | 81601SK | 1 |
|  | Superkurz-Reduzierstück , schwarz, aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-366 | DN 110x90 Neu! | 81119SK | 10 |
|  | Abwasser-Reduzierstücke aus PVC-U, zum Einstecken in PP-Muffen oder zum Kleben in PVC-U-Muffen | DN 110x40x40 | 11044KR | 12 |
|  | Ersatz-Lippendichtung für HT- und KG-Rohre NEU! DN 32 - DN 110 im Beutel á 25 Stück NEU! DN 125 - DN 160 im Beutel á 10 Stück aus EPDM, gemäß: EN 681-1 C € | DN 32 | 70600ED | 1 |
| | | DN 40 | 70601ED | 1 |
| | | DN 50 | 70602ED | 1 |
| | | DN 75 | 70603ED | 1 |
| | | DN 90 | 70604ED | 1 |
| | | DN 110 | 70605ED | 1 |
| | | DN 125* | 70606ED | 1 |
| | | DN 160* | 70607ED | 1 |
|  | Schraub-Abzweig grau, aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider 57 mm, Art.Nr. 20000KS oder 21057KS) | DN 90x40 | 29040AZ | 18 |
| | | DN 90x50 | 29050AZ | 18 |
| | | DN 110x40 | 21040AZ | 18 |
| | | DN 110x50 | 21050AZ | 18 |
| | | DN 125x40 | 22540AZ | 18 |
| | | DN 125x50 | 22550AZ | 18 |
| | | DN 90x40 | 29041AZ | 18 |
|  | Schraub-Abzweig weiß, aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider 57 mm, Art.Nr. 20000KS oder 21057KS) | DN 90x50 | 29051AZ | 18 |
| | | DN 110x40 | 21041AZ | 18 |
| | | DN 110x50 | 21051AZ | 18 |
| | | DN 125x40 | 22541AZ | 18 |
| | | DN 125x50 | 22551AZ | 18 |
|  | Schraub-Abzweig schwarz, aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider 57 mm, Art.Nr. 20000KS oder 21057KS) | DN 90x40 | 29042AZ | 18 |
| | | DN 90x50 | 29052AZ | 18 |
| | | DN 110x40 | 21042AZ | 18 |
| | | DN 110x50 | 21052AZ | 18 |
| | | DN 125x50 | 22542AZ | 18 |
|  | Kreisschneider Ø 57 mm inkl. Aufnahme, HSS Bimetal für Kunststoff u. Metall für Schraub-Abzweig (29040AZ, 29050AZ, 21040AZ, 21050AZ, 22540AZ, 22550AZ) | Ø 57 mm | 21057KS | 1 |
| | |  | Kreisschneider Ø 57 mm , inkl. Aufnahme, für Kunststoffrohr für Schraub-Abzweig (29040AZ, 29050AZ, 21040AZ, 21050AZ, 22540AZ, 22550AZ) | Ø 57 mm |



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu















| Abbildung | Bezeichnung / Beschreibung | Größe | Artikel-Nr. | VPE |
|---|--|---------------------------------------|-------------|-----|
|  | Sattel-Abzweig , aus PP, inkl. zwei Befestigungsschellen W2 Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider 48 mm, Art.Nr. 21048KS) | DN 160x50 | 28165SA | 1 |
| | | DN 75x50 | 28755SA | 1 |
|  | Kreisschneider Ø 48 mm inkl. Aufnahme, HSS Bimetall für Kunststoff und Metall für Sattel-Abzweige (28755SA, 28165SA) | Ø 48 mm | 21048KS | 1 |
|  | Sattel-Abzweig , aus PP, incl. zwei Befestigungsschellen W2 Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider Ø 86 mm, Art.Nr. 21086KS) | DN 110x90 | 28119SA | 1 |
| | | DN 125x90 | 28129SA | 1 |
| | | DN 160x90 | 28169SA | 1 |
|  | Kreisschneider Ø 86 mm inkl. Aufnahme, HSS Bimetall für Kunststoff und Metall für Sattel-Abzweige (28119SA, 28129SA, 28169SA) | Ø 86 mm | 21086KS | 1 |
|  | Hartmetall Lochsäge Ø 86 mm inkl. Aufnahme, für Steinzeugrohr für Sattel-Abzweig DN125x90 (28169SA) | Ø 86 mm | 22086KS | 1 |
|  | Anschraub-Muffe DN 50 , aus PP *Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 **UV-stabilisiert (Zubehör: Kreisschneider 59 mm, 20059KS oder 21059KS) | DN 50 grau* | 50000AM | 20 |
| | | DN 50 grün** | 50001AM | 20 |
|  | Kreisschneider Ø 59 mm inkl. Aufnahme, für Kunststoffrohr für Anschraub-Muffe DN 50 (50000AM, 50001AM) | Ø 59 mm | 20059KS | 1 |
|  | Kreisschneider Ø 59 mm inkl. Aufnahme, HSS Bimetall, für Kunststoff u. Metall für Anschraub-Muffe DN 50 (50000AM, 50001AM) | Ø 59 mm | 21059KS | 1 |
|  | Anschraub-Muffe , aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider durchm. 121mm) | DN 75 NEU! | 50075AM | 1 |
| | | DN 90 NEU! | 50090AM | 1 |
| | | DN 110 | 50110AM | 1 |
|  | Reinigungsflansch , aus PP, Durchgriffsöffnung Ø 109 mm Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider 110 mm Art.Nr. 20110KS) | Ø 109 mm | 51300RF | 1 |
|  | Reinigungsverschraubung , aus PP, Durchgriffsöffnung Ø 109 mm Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider Ø 121mm Art.Nr. 20121KS) | Ø 109 mm | 51400RV | 1 |
|  | Kreisschneider Ø 121 mm inkl. Aufnahme, HSS Bimetall, für Kunststoff und Metall (für Anschraub-Muffe DN 110 (50110AM) und für Reinigungsverschraubung (51400RV)) | Ø 121 mm | 20121KS | 1 |
|  | Endstopfen mit Schraubverschlusskappe , aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 | DN 40 | 51040ES | 10 |
| | | DN 50 | 51050ES | 10 |
| | | DN 75 | 51075ES | 10 |
| | | DN 90 | 51090ES | 10 |
| | | DN 110 | 51110ES | 1 |
| | | DN 125 | 51125ES | 1 |
| | | DN 160 | 51160ES | 1 |
|  | Reinigungsverschluss , aus PP, für Innen- und Außenanwendungen Anschlussmöglichkeiten: DN 125 Muffe, DN 110 Muffe *Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 | grau mit Deckel aus Edelstahl* | 50300RVA4 | 1 |
| | | grau* | 50300RVGU | 1 |
| | | grün | 50300RVGN | 1 |



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu




















| Abbildung | Bezeichnung / Beschreibung | Größe | Artikel-Nr. | VPE |
|---|---|--------------------|-------------|-----|
|  | Rohrbaustopfen DN 110 , aus PP für Außendurchmesser 100 - 125 mm, inkl. Kantenschutzprofil **UV-stabilisiert *Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider Ø 76 mm, Art.Nr. 20076KS) | grau* | 4000G | 10 |
| | | weiß | 4000W | 1 |
| | | scharz** | 4000S | 1 |
|  | Kreisschneider Ø 76 mm inkl. Aufnahme, HSS Bimetall für Kunststoff und Metall für Rohrbaustopfen (4000S, 4000G, 4000W) | Ø 76 mm | 20076KS | 1 |
|  | Reparaturkoffer für Abwasserrohre aus PP, inkl. Schlauchschellen, 12 mm, W2 Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 | DN 40 | 45000RS | 1 |
| | | DN 50 | | |
| | | DN 75 | | |
| | | DN 90 | | |
| | | DN 110 | | |
|  | Reparaturstopfen für Abflussrohre aus PP, inkl. Schlauchschellen, 12 mm, W2 Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 | DN 40 | 45040RS | 5 |
| | | DN 50 | 45050RS | 5 |
| | | DN 75 | 45075RS | 5 |
| | | DN 90 | 45090RS | 5 |
| | | DN 110 | 45110RS | 5 |
| | | DN 125 | 45125RS | 5 |
|  | HT-Abzweig DN 50 stufenlos verstellbar 45° - 88°, aus PP, nach EN 1451 | DN 50 | 28050AV | 1 |
|  | HT-Abzweig DN 110 stufenlos verstellbar 53°-81°, aus PP, nach EN 1451 / EN 1852 | DN 110 | 28110AV | 1 |
|  | HT-Abzweig DN 110 x 50 , stufenlos verstellbar 45°-88°, aus PP nach EN 1451 | DN 110x50 | 28150AV | 1 |
|  | HT-Abzweig DN 110 x 50 x 50 stufenlos verstellbar 45° - 88°, aus PP nach EN 1451 | DN 110x50x50 | 28155AV | 1 |
|  | Universal-Rohrbogen zwei Muffen Stufenlos verstellbar 0°-90° -Auslaufartikel- | DN 32 | 54032UR | 1 |
| | | DN 110 | 54110UR | 1 |
|  | Universal-Abzweig eine Muffe Stufenlos verstellbar 45° - 90° -Auslaufartikel- | DN 32/32 | 55032UA | 1 |
| | | DN 50/50 | 55050UA | 1 |
| | | DN 110/110 | 55110UA | 1 |
| | | DN 32/32 | 56032UA | 1 |
|  | Universal-Abzweig zwei Muffen Stufenlos verstellbar 45° - 90° -Auslaufartikel- | DN 40/40 | 56040UA | 1 |
| | | DN 75/75 | 56075UA | 1 |
| | | DN 110/110 | 56110UA | 1 |
| | | Länge 250 mm | 50225AS | 1 |
|  | HT-Anschluss Schlauch DN 50, flexibel, grau | Länge 500 mm | 50500AS | 1 |
| | | Länge 750 mm | 50750AS | 1 |
| | | Länge 1000 mm | 51000AS | 1 |
| | | DN 50 | 50400TR | 1 |
|  | Teleskoprohr DN 50, Länge variabel ca. 250 - 400 mm | DN 50 | 50400TR | 1 |
|  | Rattenstopp Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 | DN 90 NEU! | 19000RS | 1 |
| | | DN 110 NEU! | 11000RS | 1 |



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

| Abbildung | Bezeichnung / Beschreibung | Größe | Artikel-Nr. | VPE |
|---|--|---|---|----------------------------|
|  Alle PP Schlauchnippel, -winkel und -kupplungen: Brandverhalten.: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Heißwasserbeständig bis 90 °C | | | | |
|  | Schlauchnippel , aus PP Schlauchtüllen Ø 8,2-26,5mm | DN 32 DN 40 DN 50 | 50015SN 50013SN 50011SN | 10 20 20 |
|  | Doppelschlauchnippel , aus PP Schlauchtüllen 2x Ø 8,3-20,5 mm | DN 50 | 50020SN | 12 |
|  | Schlauchwinkel , aus PP Schlauchtüllen Ø 18-21,7 mm | DN 40 DN 50 | 50040SW 50010SW | 10 20 |
|  | Schlauchwinkel Plus , aus PP Schlauchtüllen Ø 8,5-26,6 mm | DN 32 NEU! DN 40 DN 50 NEU! | 50003SW 50016SW 50005SW | 10 10 10 |
|  | Doppel-Anschlusswinkel , aus PP für Waschmaschine und Kondensattrockner Schlauchtüllen: Ø 8,1-11,8 mm und Ø 14,5-20,3 mm | DN 40 DN 50 | 50042WTW 50052WTW | 10 10 |
|  | Rückflussverhinderer-Set für Kondensattrockner Ø 10 mm, bestehend aus: Rückschlagventil, Schlauch und 2 Edelstahl-Schlauschellen W2 | Ø 10 mm | 50060WTW | 1 |
|  | Kondensat-Set bestehend aus: Schlauchwinkel DN 50, Schlauchnippel DN 50, Schlauch 800 mm, 2 Schlauschellen | | 50012KS | 1 |
|  | Schlauchkupplung , aus PP inkl. 2 Edelstahl-Schlauschellen W2, Druckstufe PN6 Abgabe nur als VPE | Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 19 mm | 50021SK 50022SK 50023SK 50024SK 50025SK | 10 10 10 10 10 |
|  | Universal-Schlauchkupplung , aus PP Schlauchtüllen Ø 8,4-26,5 mm | Ø 8,4-26,5 mm | 50014SK | 10 |
|  | Schlauchnippel , aus PP Schlauchtüllen Ø 6-14mm, Druckstufe PN6 | 3/8" AG 1/2" AG | 50026SN 50027SN | 10 10 |
|  | Pumpennippel Universal , aus PVC Außengewinde 3/4", Schlauchtüllen Ø 8,3-26,5 mm | 3/4" AG | 50017SN | 10 |
|  | Schlauchnippel , aus PP Schlauchtüllen Ø 8-27 mm, Druckstufe PN6 | 1" AG | 50028SN | 10 |
|  | Pumpennippel Universal , aus PVC Außengewinde: 3/4", 1" und 1 1/4", Schlauchtüllen Ø 8,3-33,5 mm | 3/4", 1", 1 1/4" AG | 50019SN | 10 |
|  | Pumpenwinkel Universal , aus PVC Außengewinde 1 1/4", Schlauchtüllen Ø 8,3-33,5 mm | 1 1/4" AG 90° | 50018SW | 10 |
|  | Unterputz-Geräte-Siphon mit verchromter Wandplatte und Reinigungsöffnung DN 40/50, Wandplatte 85 x 150 mm | DN 40/50 | 90120US | 1 |
|  | Tankadapter-Auslauf-Set bestehend aus: Dichtnsscheibe, Kugelhahn und Tankadapter | | 50500TS | 1 |
|  | Tankventil bestehend aus: Kugelhahn und Überwurfmutter auf Tankventil AG 59x6mm | 3/4" 1" | 50650TS 50655TS | 1 1 |
|  | Überwurfmutter für Tankventil | 3/4" (blau) 1" (schwarz) | 50653TS 50654TS | 1 1 |



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu











| Abbildung | Bezeichnung / Beschreibung | Größe | Artikel-Nr. | VPE |
|-----------|--|-------------------------|-------------|-----|
| | Bodenablauf Profi mit Edelstahlrost aus PP, höhenverstellbar, dreh- und kippbar Anschlussmöglichkeiten: DN 110, DN 90, DN 50 und Spitzende DN 110 Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 | Bodenablauf | 60200BA | 1 |
| | | Rost auffliegend | 60210BA | 1 |
| | Bodenablauf Profi-Plus mit Edelstahlrost aus PP, mit Dichtungsflansch, höhenverstellbar und kippbar Anschlussmöglichkeiten: DN 110, DN 90, DN 50 und Spitzende DN 110 Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 | Rost auffliegend | 60201BA | 1 |
| | | Rost verschraubt | 60211BA | 1 |
| | | Rost verschraubt | 60202BA | 1 |
| | | Bodenablauf | 60204BA | 1 |
| | | Rost auffliegend | 60203BA | 1 |
| | | Rost verschraubt | 60205BA | 1 |
| | Einstecksiphon , aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 | DN 110 | 60250ES | 1 |
| | Ersatz-Siphon-Glocke , aus PP für Bodenablauf Profi, Bodenablauf Profi Plus und Einstecksiphon DN 110 | | 60207BA | 1 |
| | Rohrbelüfter aus PP, für Abflussrohr | DN 32 | 57032RB | 10 |
| | | DN 40 | 57040RB | 10 |
| | | DN 50 | 57050RB | 10 |
| | | DN 75 | 57075RB | 10 |
| | | DN 90 | 57090RB | 10 |
| | Doppelschiebemuffe Plus aus PP für HT-Rohr Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 | DN 110 | 30110HT | 18 |
| | | DN 125 | 30125HT | 18 |
| | | DN 160 | 30160HT | 18 |
| | | DN 110 | 30110KG | 18 |
| | | DN 125 | 30125KG | 18 |
| | Doppelschiebemuffe Plus aus PP für erdverlegte Rohre, orange | DN 160 | 30160KG | 18 |
| | | DN 110 | 31110KG | 18 |
| | | DN 125 | 31125KG | 18 |
| | Doppelschiebemuffe Plus aus PP für erdverlegte Rohre, grün | DN 160 | 31160KG | 18 |
| | | DN 110 | 50050GRK | 1 |
| | Rückstauklappe mit zusätzlichem Handverschluss, EN 13564 Typ 1 | DN 50 grau | 50051WRK | 1 |
| | | DN 50 weiß | 50110RK | 1 |
| | Rückstauklappe mit zusätzlichem Handverschluss, orange, EN 13564 Typ 1 | DN 110 | 50125RK | 1 |
| | | DN 125 | 50160RK | 1 |
| | | DN 160 | 50200RK | 1 |
| | | DN 200 | 59110DRK | 1 |
| | Doppelrückstauklappe mit zusätzlichem Handverschluss, orange DN 110 | DN 110 | 59160DRK | 1 |
| | | DN 160 | 58050RKS | 1 |
| | Rückstauverschluss für senkrechte Montage | DN 50 | 58110RKS | 1 |
| | | DN 110 | 58125RKS | 1 |
| | | DN 125 | 58160RKS | 1 |
| | | DN 160 | 32110REK | 1 |
| | zum Schutz vor Rückstau und Ungeziefer für KG-Rohre | DN 110 | 32160REK | 1 |
| | | DN 160 | 32200REK | 1 |
| | | DN 200 | 33110REK | 1 |
| | Rohrendklappe für Drainage-Rohre, gelb | DN 110 | | |



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

| Abbildung | Bezeichnung / Beschreibung | Größe | Artikel-Nr. | VPE |
|---|---|------------|-------------|-----|
|  | Schraub-Abzweig für Kunststoffrohr: KG 2000, PVC EN1401, PE, PP EN1852 (Zubehör: Kreisschneider Ø152 mm, Art.Nr. 21152KS für Kunststoffrohr) | DN 200x160 | 27206AZ | 1 |
| | | DN 250x160 | 27256AZ | 1 |
| | | DN 315x160 | 27316AZ | 1 |
| | | DN 400x160 | 27406AZ | 1 |
|  | Schraub-Abzweig für Steinzeugrohre | DN 200x160 | 27216AZ | 1 |
| | | DN 250x160 | 27516AZ | 1 |
|  | Montage-Schlüssel für Schraubabzweige ab DN 200 | | 27000MS | 1 |
|  | Klebeabzweig 90° aus PVC-U (Zubehör für Abgang DN110 : Kreisschneider Ø 106 mm Art.Nr. 20106KS) (Zubehör für Abgang DN160 : Kreisschneider Ø 152 mm Art.Nr. 21152KS) | DN 125x110 | 130110KA | 1 |
| | | DN 160x110 | 165110KA | 1 |
| | | DN 200x160 | 160200KA | 1 |
| | | DN 250x160 | 160250KA | 1 |
| | | DN 315x160 | 160315KA | 1 |
| | | DN 400x160 | 160400KA | 1 |
|  | Klebe-Clips-Abzweig 45° aus PVC-U | DN 110x90 | 451190KA | 1 |
|  | Klebeabzweig 45° aus PVC-U | DN 160x125 | 456125KA | 1 |
| | | DN 200x125 | 452125KA | 1 |
| | | DN 200x160 | 452160KA | 1 |
| | | DN 250x125 | 452512KA | 1 |
| | | DN 250x160 | 452516KA | 1 |
| | | DN 315x125 | 453112KA | 1 |
| | | DN 315x160 | 453160KA | 1 |
| | | DN 400x125 | 454125KA | 1 |
| | | DN 400x160 | 454160KA | 1 |
| | | DN 500x125 | 455125KA | 1 |
| DN 500x160 | 455160KA | 1 | | |
|  | Klebereinigung aus PVC-U (Zubehör: Kreisschneider Ø 110 mm Art.Nr. 20110KS) | DN 125 | 12500KR | 1 |
| | | DN 160 | 16000KR | 1 |
|  | Klebereinigung aus PVC-U (Zubehör: Kreisschneider Ø 152 mm Art.Nr. 21152KS) | DN 200 | 20010KR | 1 |
| | | DN 250 | 25000KR | 1 |
| | | DN 315 | 31500KR | 1 |
| | | DN 400 | 40000KR | 1 |
|  | Kreisschneider , inkl. Aufnahme, HSS Bimetall für Kunststoff und Metall (Ø 106 mm für Klebeabzweige mit Abgang DN 110) (Ø 110 mm für Klebereinigung DN 125 und DN 160) (Ø 152 mm für Klebeabz. und Scharabzabz. mit Abgang DN 160 und Kleberein. ab DN 200) | Ø 106 mm | 20106KS | 1 |
| | | Ø 110 mm | 20110KS | 1 |
| | | Ø 152 mm | 21152KS | 1 |
|  | Klebe-Set bestehend aus: PVC-U Reiniger 125 ml, PVC-U Kleber 125 ml (Kleber gemäß EN 14680, EN 16814), Tücher | | 10000KS | 1 |



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

| Abbildung | Bezeichnung / Beschreibung | Größe | Artikel-Nr. | VPE |
|-----------|---|--|-------------|-----|
| | Baustopfenventil Plus 1/2" x 80 mm Besonders kleiner Außendurchmesser, ohne störende Rippen NEU: mit Einlaufsieb zum Schutz vor Verschmutzungen des Ventils | 1/2" | 15800BV | 28 |
| | Ersatz Schlauchverschraubung für Baustopfenventil | 1/2" | 15805SV | 1 |
| | Messing-Baustopfen-Small 1/2" | 1/2" | 12000BS | 50 |
| | Erstz O-Ringe 1/2" für Baustopfen und Baustopfenventiel, Ø 27,2x20,2mm, EPDM 70, Trinkwasserzulassung UBA, bis 85 °C VPE mit je 25 Stück | Ø _A 27,2 mm Ø _i 20,2 mm | 70200OR | 1 |
| | Sanitär-Endmontage-Koffer "Profi" 10 teilig | | 20400SK | 5 |
| | S-Anschluss-Montagewerkzeug 3/4" mit 1/2" Ratschenaufnahme, 12 gehärtete Walzen | 3/4" | 20100SA | 1 |
| | S-Anschluss-Montagewerkzeug 3/4" mit 6-Kant-Aufnahme, 12 gehärtete Walzen | 3/4" | 20502SA | 1 |
| | Stockschraubenschlüssel-Universalantriebswerkzeug | M8/M10 | 20501SD | 1 |
| | Stockschraubendreher mit 6-Kant Aufnahme | M6 | 20206SS | 1 |
| | | M8 | 20208SS | 1 |
| | | M10 | 20210SS | 1 |
| | | M12 | 20212SS | 1 |
| | Stockschraubendreher mit SDS-Aufnahme | M6 | 20306SS | 1 |
| | | M8 | 20308SS | 1 |
| | | M10 | 20310SS | 1 |
| | | M12 | 20312SS | 1 |
| | Stand-Armatur-Schlüssel extra lang | SW09 | 20509AS | 1 |
| | | SW10 | 20510AS | 1 |
| | | SW11 | 20511AS | 1 |
| | | SW12 | 20512AS | 1 |
| | Hahnverlängerungsfräser mit SDS-Aufnahme | SW13 | 20513AS | 1 |
| | | 1/2" | 20500HF | 1 |
| | Montagewerkzeug für Abflussventile | | 20504AE | 1 |
| | Eckventil Einschraubhilfe mit innen 4-Kant für 1/2" Ratsche | | 20503EE | 1 |
| | Eckventil Einschraubhilfe mit 6-Kant-Aufnahme | | 20514EE | 1 |
| | Schlüssel für WC-Sitz-Befestigung | | 20714WC | 1 |
| | Airfit Schraubzwinde zum Abrollen oder Umlenken von Fußbodenheizungsrohren, Kabeln oder Schläuchen | | 20600SZ | 1 |



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

| Abbildung | Bezeichnung / Beschreibung | Größe | Artikel-Nr. | VPE |
|---|--|-----------------------------|-------------|-----|
|  | WC-Anschluss-Rohr flexibel, weiß, DN 98 – DN 120, 285-500 mm ausziehbar | | 90010WA | 20 |
|  | WC-Anschlussbogen 90° weiß, mit Schlauchanschluss 40 mm | | 90020WA | 1 |
|  | Dichtungsmanschette für WC weiß | DN 110 | 90031DM | 1 |
|  | Dichtungsmanschette exzentrisch für WC weiß, Versprung 20 mm | DN 110 | 90032DM | 1 |
|  | Urinal-Absaugiphon mit waagrecht. Ablauf | DN 40 | 90110UA | 1 |
|  | Urinal-Absaugiphon mit senkrecht. Ablauf | DN 50 | 90111UA | 1 |
|  | Urinal-Zulauf 1/2" mit Dichtung gerade | 1/2" | 90001UZ | 10 |
|  | Urinal-Zulauf 1/2" mit Dichtung Versprung 5 mm | 1/2"5 mm | 90002UZ | 10 |
|  | Urinal-Zulauf 1/2" mit Dichtung Versprung 10 mm | 1/2"10 mm | 90003UZ | 10 |
|  | Dichtung für Urinal-Zulauf | | 90004UZ | 10 |
|  | Universal Füllventil 3/8" für Kunststoff und Keramik-Spülkästen, Zulauf seitlich | 3/8" | 60000FV | 1 |
|  | Ablaufventil mit rundem click/clack 1 1/4" Ventilstopfen Ganzmetall mit Überlaufloch kleiner Stopfen | 1 1/4"klein | 60701KK | 1 |
|  | Ablaufventil mit rundem click/clack 1 1/4" Ventilstopfen Ganzmetall mit Überlaufloch, großer Stopfen | 1 1/4"große | 60700KK | 1 |
|  | Universal-Dichtungskoffer für Gas-Wasser-Heizung ca. 800 Dichtungen überwiegend DVGW-, ELL-, W270- Zulassungen gem. UBA | | 70000DK | 1 |
|  | Universal-O-Ring-Sortiment | | 70001DK | 1 |
|  | Dichtungskoffer, Heizung-Sanitär-Solar ca. 252 Dichtungen überwiegend DVGW-, ELL-, W270- Zulassungen gem. UBA | 2 mm Dichtungsstärke | 70005DK | 1 |
|  | Dichtungskoffer Profi - Junior, Heizung-Sanitär-Solar ca. 324 Dichtungen überwiegend DVGW-, ELL-, W270- Zulassungen gem. UBA | 2 mm Dichtungsstärke | 70003DK | 1 |
|  | Dichtungskoffer Profi, Heizung-Sanitär-Solar ca. 675 Dichtungen überwiegend DVGW-, ELL-, W270- Zulassungen gem. UBA | 2 mm Dichtungsstärke | 70004DK | 1 |



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

**Ersatzdichtungen für Dichtungssortimente
 70000DK, 70003DK, 70004DK, 70005DK**

| | Anw. Bereich | | | | | Artikel-Nr. | VPE |
|--|--------------|----------|-------|-----|---------|-------------|-----|
| | Heizung | Abwasser | Solar | Gas | Trinkw. | | |
| Beutel à 50 Stück Faser-Dichtung grün 27x19x2mm ELL, W270, DVGW | • | • | - | • | • | 70502ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Faser-Dichtung grün 30x21x2mm ELL, W270, DVGW | • | • | - | • | • | 70503ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Faser-Dichtung grün 24x15x2mm ELL, W270, DVGW | • | • | - | • | • | 70504ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Faser-Dichtung grün 38x27x2mm ELL, W270, DVGW | • | • | - | • | • | 70505ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Gashahnverschraubung 55x45,5x2mm 1/2" NBR DVGW | - | - | - | • | - | 70506ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Gashahnverschraubung 50,5x39x2mm 1/4" NBR DVGW | - | - | - | • | - | 70507ED | 1 |
| Beutel à 25 Stück Hahnscheibe 11x4x4 mm EPDM ELL | - | - | - | - | • | 70521ED | 1 |
| Beutel à 25 Stück Hahnscheibe 13x4x4 mm EPDM ELL | - | - | - | - | • | 70522ED | 1 |
| Beutel à 25 Stück Hahnscheibe 14x4x4 mm EPDM ELL | - | - | - | - | • | 70523ED | 1 |
| Beutel à 25 Stück Hahnscheibe 15x4x4 mm EPDM ELL | - | - | - | - | • | 70524ED | 1 |
| Beutel à 25 Stück Hahnscheibe 16x4x4 mm EPDM ELL | - | - | - | - | • | 70525ED | 1 |
| Beutel à 25 Stück Hahnscheibe 17x4x4 mm EPDM ELL | - | - | - | - | • | 70526ED | 1 |
| Beutel à 25 Stück Hahnscheibe 23x4x4 mm EPDM ELL | - | - | - | - | • | 70527ED | 1 |
| Beutel à 25 Stück Hahnscheibe 24x4x4 mm EPDM ELL | - | - | - | - | • | 70528ED | 1 |
| Beutel à 25 Stück Hahnscheibe 28x4x4 mm EPDM ELL | - | - | - | - | • | 70529ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Brauseschlauch 19x12x2mm 1/2" EPDM ELL, W270 | - | - | - | - | • | 70530ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Brauseschlauch 24x12x2mm 3/4" EPDM ELL, W270 | - | - | - | - | • | 70531ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Wassermesser kalt 29x23x2mm 3/4" PE UBA | - | - | - | - | • | 70532ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Wassermesser kalt 24x17x2mm 1/2" PE UBA | - | - | - | - | • | 70533ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Faser-Dichtung grün 29x23x2mm ELL, W270, DVGW | • | • | - | • | • | 70534ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück WT-Siphon 39x30x2mm 1/4" SBR | - | • | - | - | - | 70540ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Siphon 45x35x2mm 1/2" SBR | - | • | - | - | - | 70541ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Faser-Dichtung grün 1/4" 55x42x2mm ELL, W270, DVGW | • | • | - | • | • | 70542ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Faser-Dichtung grün 45x35x2mm ELL, W270, DVGW | • | • | - | • | • | 70543ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Faser-Dichtung grün 44x32x2mm ELL, W270, DVGW | • | • | - | • | • | 70544ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Faser-Dichtung grün 38x30x2mm ELL, W270, DVGW | • | • | - | • | • | 70545ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Faser-Dichtung grün 27x13x2mm ELL, W270, DVGW | • | • | - | • | • | 70547ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Faser-Dichtung grün 24x17x2mm ELL, W270, DVGW | • | • | - | • | • | 70548ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Faser-Dichtung grün 18x13x2mm ELL, W270, DVGW | • | • | - | • | • | 70549ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Faser-Dichtung grün 15x10x2mm ELL, W270, DVGW | • | • | - | • | • | 70550ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Gashahnverschraubung 34,5x25x2mm 3/4" NBR DVGW | - | - | - | • | - | 70551ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Gashahnverschraubung 41x31x2mm 1" NBR DVGW | - | - | - | • | - | 70552ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Gashahnverschraubung 27,5x20x2mm 1/2" NBR DVGW | - | - | - | • | - | 70553ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Solar Faserdichtung grün/blau 44x30x2mm DVGW | • | • | • | • | - | 70554ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Solar Faserdichtung grün/blau 30x21x2mm DVGW | • | • | • | • | - | 70555ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Solar Faserdichtung grün/blau 24x15x2mm DVGW | • | • | • | • | - | 70556ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Solar Faserdichtung grün/blau 18x12x2mm DVGW | • | • | • | • | - | 70557ED | 1 |
| Beutel à 50 Stück Solar Faserdichtung grün/blau 15x10x2mm DVGW | • | • | • | • | - | 70558ED | 1 |
| Ersatz Armaturen fett Tube 14 g | • | • | • | - | • | 70520ED | 1 |

• geeignet - nicht geeignet

Großmengen Flachdichtungen ab ≥ 1.000 Dichtungen lose geschüttet, sofort ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.



Durch unsere große Lagerreichweite sind wir zu 99 % lieferfähig. Bestellungen die bis 12:00 Uhr eingehen werden i. d. R. noch am gleichen Tag versendet.

Weiter Informationen unter www.airfit.eu