



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

AIRFIT Produktübersicht 2025

Gültig ab: April 2025

Abbildung	Bezeichnung / Beschreibung	Größe	Artikel Nr.	VPE
	Abwasser-Innen-Reduzierstück konzentrisch, aus PP, für HT und KG Rohr Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen: Z-42.1-366 (*in exzentrischer Ausführung)	DN 75/50	7550IR	18
		DN 90/50*	9050IR	20
		DN 90/75	9075IR	20
		DN 110/40*	11040IR	20
		DN 110/50*	11050IR	20
		DN 110/75	11075IR	20
		DN 110/90	11090IR	20
		DN 125/110	125110IR	10
		DN 160/50*	16050IR	14
		DN 160/110	160110IR	14
		DN 160/125	160125IR	14
		DN 200/160	200160IR	1
			Abwasser-Innen-Reduzierstück konzentrisch, aus PP, für dickwandige Rohre Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen: Z-42.1-366 (*in exzentrischer Ausführung) (**ohne Zulassung)	DN 90/75
DN 110/40**	10840IR			1
DN 110/50*	10850IR			20
DN 110/75	10875IR			12
DN 110/90	10890IR			12
	Abwasser-Innen-Reduzierstück konzentrisch, aus PP, für erdverlegte Rohre Geprüft und zugelassen Z-42.1-366	DN 125/110	125110KG	10
		DN 160/110	160110KG	14
		DN 160/125	160125KG	14
		DN 200/160	200160KG	1
	Steckmuffe , konzentrisch, aus PP, für HT-Rohr und KG-Rohr. Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394	DN 110/110	110110S	12
		DN 160/160	160160S	1
	Universal-Steckmuffe Airfit-Plus , exzentrischer, aus PP für HT, KG und dickwandige Rohre Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 (*in konzentrisch Ausführung)	DN 90/90*	9090S	12
		DN 75/75	7575S	9
		DN 110/110	111110S	18
		DN 125/125	125125S	1
	Winkelsteckmuffe , aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 (Ersatz-Lamellendichtung Art. Nr. 70500ED)	DN 110/110 87,5°	112110WS	10
		DN 90/110 87,5°	91110WS	10
	PP-Steck-Abzweig , aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 (Ersatz-Lamellendichtung Art. Nr. 70500ED)	DN 110/110	199110SA	6
		DN 110/90	199090SA	6
		DN 110/75	199075SA	6
		DN 110/50	199050SA	6
	Reduzieradapter , aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 (*in kozentrischer Ausführung) (** ohne Zulassung)	DN 90/75*	69075RA	1
		DN 110/90	61190RA	1
		DN 125/110**	61210RA	1
	Winkel-Reduzieradapter , aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2	NEU! DN 110/90 87,5°	61191RA	1
	Flansch-Adapter , aus PP kompatibel zu SML und GA-Rohr Reinigungen Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Ersatz-Moosgummidichtung: DN 50x40 Art. Nr. 71017ED; DN 75x50 Art. Nr. 71011ED; DN 110x50 Art. Nr. 71013; DN 110x75, DN 110x90 und DN 110x110 Art. Nr. 71016ED)	DN 50/40	5040FA	1
		DN 75/50	7550FA	1
		DN 110/50	11050FA	10
		DN 110/75	11175FA	1
		DN 110/90	11090FA	1
		DN 110/110	119110FA	1
	Trichtersiphon Airfit Plus mit vergrößertem Einlaufbereich, Geprüft gemäß EN 274 , aus PP Anschlussmöglichkeiten: DN 50, DN 110, DN 125 und DN 110 Spitzende Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2		50126TS	16



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Abbildung	Bezeichnung / Beschreibung	Größe	Artikel Nr.	VPE
	Superkurz-Reduzierstück aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-366 (* in exzentrischer Ausführung) (** ohne Zulassung)	DN 40/32**	84032SK	10
		DN 50/32	85032SK	10
		DN 50/40**	85040SK	10
		DN 75/40*	87540SK	10
		DN 75/50	87550SK	10
		DN 90/40*	89040SK	10
		DN 90/50*	89050SK	10
		DN 90/75	89075SK	10
		DN 110/40*	81004SK	10
		DN 110/50*	81005SK	10
		DN 110/75*	81107SK	10
		DN 110/90	81109SK	10
		DN 125/110**	81251SK	10
	Superkurz-Reduzierstück aus PVC	DN 160/110	81601SK	1
	Superkurz-Reduzierstück , schwarz, aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-366	DN 110/90 Neu!	81119SK	10
	Abwasser-Reduzierstück aus PVC-U, zum Einstecken in PP-Muffen oder zum Kleben in PVC-U-Muffen	DN 110/40/40	11044KR	12
	Ersatz-Lippendichtung für HT- und KG-Rohre NEU! DN 32 - DN 110 im Beutel á 25 Stück NEU! DN 125 - DN 160 im Beutel á 10 Stück aus EPDM, gemäß: EN 681-K	DN 32	70600ED	1
		DN 40	70601ED	1
		DN 50	70602ED	1
		DN 75	70603ED	1
		DN 90	70604ED	1
		DN 110	70605ED	1
		DN 125	70606ED	1
		DN 160	70607ED	1
	Schraub-Abzweig grau, aus PP Geprüft und zugelassen Z-42.1-603 Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider 57 mm, Art.Nr. 20000KS oder 21057KS)	DN 90/40	29040AZ	18
		DN 90/50	29050AZ	18
		DN 110/40	21040AZ	18
		DN 110/50	21050AZ	18
		DN 125/40	22540AZ	18
		DN 125/50	22550AZ	18
	Schraub-Abzweig weiß, aus PP Geprüft und zugelassen Z-42.1-603 Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider 57 mm, Art.Nr. 20000KS oder 21057KS)	DN 90/40	29041AZ	18
		DN 90/50	29051AZ	18
		DN 110/40	21041AZ	18
		DN 110/50	21051AZ	18
		DN 125/40	22541AZ	18
		DN 125/50	22551AZ	18
	Schraub-Abzweig schwarz, aus PP Geprüft und zugelassen Z-42.1-603 Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider 57 mm, Art.Nr. 20000KS oder 21057KS)	DN 90/40	29042AZ	18
		DN 90/50	29052AZ	18
		DN 110/40	21042AZ	18
		DN 110/50	21052AZ	18
		DN 125/50	22542AZ	18
		DN 125/50	22552AZ	18
	Kreisschneider Ø 57 mm inkl. Aufnahme, HSS Bimetall für Kunststoff u. Metall für Schraub-Abzweig (29040AZ, 29050AZ, 21040AZ, 21050AZ, 22540AZ, 22550AZ)	Ø 57 mm	21057KS	1
	Kreisschneider Ø 57 mm , inkl. Aufnahme, für Kunststoffrohr für Schraub-Abzweig (29040AZ, 29050AZ, 21040AZ, 21050AZ, 22540AZ, 22550AZ)	Ø 57 mm	20000KS	1



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Abbildung	Bezeichnung / Beschreibung	Größe	Artikel Nr.	VPE
	Sattel-Abzweig , aus PP, inkl. zwei Befestigungsschellen W2 Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider 48 mm, Art. Nr. 21048KS) (Ersatz-Moosgummidichtung Art. Nr. 71014ED)	DN 160/50	28165SA	1
		DN 75/50	28755SA	1
	Kreisschneider Ø 48 mm inkl. Aufnahme, HSS Bimetall für Kunststoff und Metall für Sattel-Abzweige (28755SA, 28165SA)	Ø 48 mm	21048KS	1
	Sattel-Abzweig , aus PP, incl. zwei Befestigungsschellen W2 Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider Ø 86 mm, Art.Nr. 21086KS) (Ersatz-Moosgummidichtung Art. Nr. 71015ED)	DN 110/90	28119SA	1
		DN 125/90	28129SA	1
		DN 160/90	28169SA	1
	Kreisschneider Ø 86 mm inkl. Aufnahme, HSS Bimetall für Kunststoff und Metall für Sattel-Abzweige (28119SA, 28129SA, 28169SA)	Ø 86 mm	21086KS	1
	Hartmetall Lochsäge Ø 86 mm inkl. Aufnahme, für Steinzeugrohr für Sattel-Abzweig DN125x90 (28169SA)	Ø 86 mm	22086KS	1
	Anschraub-Muffe DN 50 , aus PP *Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 **UV-stabilisiert (Zubehör: Kreisschneider 59 mm, 20059KS oder 21059KS) (Ersatz-Moosgummidichtung Art. Nr. 71010ED)	DN 50 grau*	50000AM	20
		DN 50 grün**	50001AM	20
	Schottverschraubung, aus PP *Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2	DN 50 grau* NEU!	60450SV	1
	Kreisschneider Ø 59 mm inkl. Aufnahme, für Kunststoffrohr für Anschraub-Muffe DN 50 (5000AM, 50001AM)	Ø 59 mm	20059KS	1
	Kreisschneider Ø 59 mm inkl. Aufnahme, HSS Bimetall, für Kunststoff u. Metall für Anschraub-Muffe DN 50 (5000AM, 50001AM)	Ø 59 mm	21059KS	1
	Anschraub-Muffe , aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider durchm. 121mm) (Ersatz-Moosgummidichtung Art. Nr. 71012ED)	DN 75	50075AM	1
		DN 90	50090AM	1
		DN 110	50110AM	10
	Schottverschraubung , aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider durchm. 121mm) (Ersatz-Moosgummidichtung Art. Nr. 71012ED)	DN 75 NEU!	60475SV	1
		DN 90 NEU!	60490SV	1
		DN 110 NEU!	60411SV	1
	Schottverschraubung aus PP, mit Dampfsperffolie, (sd>100 m) Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider durchm. 121mm) (Ersatz-Moosgummidichtung Art. Nr. 71012ED)	DN 75 NEU!	60476DV	1
		DN 90 NEU!	60491DV	1
		DN 110 NEU!	60412DV	1
	Reinigungsflansch , aus PP, Durchgriffsöffnung Ø 109 mm Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider 110 mm Art.Nr. 20110KS) (Ersatz-Moosgummidichtung Art. Nr. 71012ED)	Ø 109 mm	51300RF	1
	Reinigungsverschraubung , aus PP, Durchgriffsöffnung Ø 109 mm Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider Ø 121mm Art.Nr. 20121KS) (Ersatz-Moosgummidichtung Art. Nr. 71012ED)	Ø 109 mm	51400RV	1
	Kreisschneider Ø 121 mm inkl. Aufnahme, HSS Bimetall, für Kunststoff und Metall (für Anschraub-Muffe DN 110 (50110AM) und für Reinigungsverschraubung (51400RV))	Ø 121 mm	20121KS	1



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Abbildung	Bezeichnung / Beschreibung	Größe	Artikel Nr.	VPE		
	Endstopfen mit Schraubverschlusskappe , aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2	DN 40	51040ES	10		
		DN 50	51050ES	10		
		DN 75	51075ES	10		
		DN 90	51090ES	10		
		DN 110	51110ES	1		
		DN 125	51125ES	1		
		DN 160	51160ES	1		
	Reinigungsverschluss , aus PP, für Innen- und Außenanwendungen Anschlussmöglichkeiten: DN 125 Muffe, DN 110 Muffe *Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2	grau mit Deckel aus Edelstahl*	50300RVA4	1		
		grau*	50300RVGU	1		
		grün	50300RVGN	1		
	Rohrbelüfter aus PP, für Abflussrohr, EN 12380	DN 32	57032RB	10		
		DN 40	57040RB	10		
		DN 50	57050RB	10		
		DN 75	57075RB	10		
		DN 90	57090RB	10		
		DN 110	57110RB	10		
	Rohranbaustopfen DN 110 , aus PP für Außendurchmesser 100 - 125 mm, inkl. Kantenschutzprofil **UV-stabilisiert *Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 (Zubehör: Kreisschneider Ø 76 mm, Art.Nr. 20076KS)	grau*	4000G	10		
		weiß	4000W	1		
		schwarz**	4000S	1		
	Kreisschneider Ø 76 mm inkl. Aufnahme, HSS Bimetall für Kunststoff und Metall für Rohranbaustopfen (4000S, 4000G, 4000W)	Ø 76 mm	20076KS	1		
	Reparaturkoffer für Abwasserrohre aus PP, inkl. Schlauchschellen, 12 mm, W2 Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2	DN 40	45000RS	5		
		DN 50				
		DN 75				
		DN 90				
		DN 110				
	Reparaturstopfen für Abflussrohre aus PP, inkl. Schlauchschellen, 12 mm, W2 Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2	DN 125	45040RS	5		
		DN 40				
		DN 50			45050RS	5
		DN 75			45075RS	5
		DN 90			45090RS	5
		DN 110			45110RS	5
	HT-Anschlusschlauch DN 50, flexibel, grau	Länge 250 mm	50225AS	1		
		Länge 500 mm	50500AS	1		
		Länge 750 mm	50750AS	1		
		Länge 1000 mm	51000AS	1		
	Teleskoprohr DN 50, Länge variabel ca. 250 - 400 mm	DN 50	50400TR	1		
	Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2	DN 90 NEU!	19000RS	1		
		DN 110 NEU!	11000RS	1		
	Unterputz-Geräte-Siphon mit verchromter Wandplatte und Reinigungsöffnung DN 40/50, Wandplatte 85 x 150 mm	DN 40/50	90120US	1		
	Tankadapter-Auslauf-Set bestehend aus: Dichtnusscheibe, Kugelhahn und Tankadapter		50500TS	1		
	bestehend aus: Kugelhahn und Überwurfmutter auf Tankventil AG 59x6mm	¾"	50650TS	1		
		1"	50655TS	1		
		¾" (blau)	50653TS	1		
		1" (schwarz)	50654TS	1		



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu



Abbildung	Bezeichnung / Beschreibung	Größe	Artikel Nr.	VPE
Alle PP Schlauchnippel, -winkel und -kupplungen: Brandverhalten.: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Heißwasserbeständig bis 90 °C				
	Schlauchnippel , aus PP Schlauchtüllen Ø 8,2-26,5mm	DN 32 DN 40 DN 50	50015SN 50013SN 50011SN	10 20 20
	Doppelschlauchnippel , aus PP Schlauchtüllen 2x Ø 8,3-20,5 mm	DN 50	50020SN	12
	Schlauchwinkel , aus PP Schlauchtüllen Ø 18-21,7 mm	DN 40 DN 50	50040SW 50010SW	10 20
	Schlauchwinkel Plus , aus PP Schlauchtüllen Ø 8,5-26,6 mm	DN 32 DN 40 DN 50	50003SW 50016SW 50005SW	10 10 10
	Doppel-Anschlusswinkel , aus PP für Waschmaschine und Kondensattrockner Schlauchtüllen: Ø 8,1-11,8 mm und Ø 14,5-20,3 mm	DN 40 DN 50	50042WTW 50052WTW	10 10
	Rückflussverhinderer-Set für Kondensattrockner Ø 10 mm, bestehend aus: Rückschlagventil, Schlauch und 2 Edelstahl-Schlauchscheiden W2	Ø 10 mm	50060WTW	1
	Kondensat-Set bestehend aus: Schlauchwinkel DN 50, Schlauchnippel DN 50, Schlauch 800 mm, 2 Schlauchscheiden		50012KS	1
	Schlauchkupplung , aus PP inkl. 2 Edelstahl-Schlauchscheiden W2, Druckstufe PN6 Abgabe nur als VPE	Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 19 mm	50021SK 50022SK 50023SK 50024SK 50025SK	10 10 10 10 10
	Universal-Schlauchkupplung , aus PP Schlauchtüllen Ø 8,4-26,5 mm	Ø 8,4-26,5 mm	50014SK	10
	Schlauchnippel , aus PP Schlauchtüllen Ø 6-14mm, Druckstufe PN6	3/8" AG 1/2" AG	50026SN 50027SN	10 10
	Pumpennippel Universal , aus PVC Außengewinde 3/4", Schlauchtüllen Ø 8,3-26,5 mm	3/4" AG	50017SN	10
	Schlauchnippel , aus PP Schlauchtüllen Ø 8-27 mm, Druckstufe PN6	1" AG	50028SN	10
	Pumpennippel Universal , aus PVC Außengewinde: 3/4", 1" und 1 1/4", Schlauchtüllen Ø 8,3-33,5 mm	3/4", 1", 1 1/4" AG	50019SN	10
	Pumpenwinkel Universal , aus PVC Außengewinde 1 1/4", Schlauchtüllen Ø 8,3-33,5 mm	1 1/4" AG 90°	50018SW	10
	Bodenablauf Profi mit Edelstahlrost aus PP, höhenverstellbar, dreh- und kippbar Anschlussmöglichkeiten: DN 110, DN 90, DN 50 und Spitzende DN 110 Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2	Bodenablauf Rost aufliegend Ersatzrost	60200BA 60210BA 60201BA 60211BA	1 1 1 1
	Bodenablauf Profi-Plus mit Edelstahlrost aus PP, mit Dichtungsflansch, höhenverstellbar und kippbar Anschlussmöglichkeiten: DN 110, DN 90, DN 50 und Spitzende DN 110 Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2	Bodenablauf Rost aufliegend Ersatzrost Rost verschraubt Ersatzrost Rost verschraubt	60202BA 60204BA 60203BA 60205BA	1 1 1 1
	Design Edelstahlrost 2 mm gebürstet, NEU! für Bodenablauf "Profi-Plus" mit Dichtungsflansch, aufliegend	Layout Diagonal Layout Rechtecke Layout Zentriert	60214BA 60215BA 60216BA	1 1 1



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu












Abbildung	Bezeichnung / Beschreibung	Größe	Artikel Nr.	VPE
	Einstecksiphon , aus PP Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2	DN 110	60250ES	1
	Ersatz-Siphon-Glocke , aus PP für Bodenablauf Profi, Bodenablauf Profi Plus und Einstecksiphon DN 110		60207BA	1
	Doppelschiebemuffe Plus aus PP für HT-Rohr Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2	DN 110	30110HT	18
		DN 125	30125HT	18
		DN 160	30160HT	18
	Doppelschiebemuffe Plus aus PP für erdverlegte Rohre, orange	DN 110	30110KG	18
		DN 125	30125KG	18
		DN 160	30160KG	18
	Doppelschiebemuffe Plus aus PP für erdverlegte Rohre, grün	DN 110	31110KG	18
		DN 125	31125KG	18
		DN 160	31160KG	18
	Rückstauklappe mit zusätzlichem Handverschluss, EN 13564 Typ 1 €	DN 50 grau	50050GRK	1
		DN 50 weiß	50051WRK	1
	Rückstauklappe mit zusätzlichem Handverschluss, orange, EN 13564 Typ 1; EN 13596 €	DN 110	50110RK	1
		DN 125	50125RK	1
		DN 160	50160RK	1
		DN 200	50200RK	1
		DN 250 NEU!	50250RK	1
		DN 315 NEU!	50305RK	1
	Doppelrückstauklappe mit zusätzlichem Handverschluss, orange DN 110, EN 13564, Typ 2 €	DN 110	59110DRK	1
		DN 160	59160DRK	1
	Rückstauverschluss für senkrechte Montage mit zusätzlichem Handverschluss, grau, EN 13564 Typ 1 €	DN 50	58050RKS	1
		DN 110	58110RKS	1
		DN 125	58125RKS	1
		DN 160	58160RKS	1
	Rohrendklappe zum Schutz vor Rückstau und Ungeziefer für KG-Rohre mit zusätzlichem Handverschluss, grau, EN 13564 €	DN 110	32110REK	1
		DN 160	32160REK	1
		DN 200	32200REK	1
		DN 250 NEU!	32250REK	1
	Rohrendklappe für Drainage-Rohre, gelb	DN 315 NEU!	32315REK	1
		DN 110	33110REK	1
	Doppelrückstauklappe für den nachträgliche Einbau in eine eckige Revisionsöffnung mit einer Baulänge von 250mm (Ostendorf KG-Orange), ETA-22/059 €	DN 160 NEU!	58161NK	1
	Doppelrückstauklappe für den nachträgliche Einbau in eine eckige Revisionsöffnung für FUNKE Rohr Revision, ETA-22/059 €	DN 160 NEU!	58165NK	1
	Rückstauklappe für den nachträgliche Einbau in eine eckige Revisionsöffnung	DN 160 NEU!	58162NK	1
	Rückstauklappe für den nachträgliche Einbau in einen Schacht	DN 160 NEU!	58164NK	1



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Abbildung	Bezeichnung / Beschreibung	Größe	Artikel Nr.	VPE
	Schraub-Abzweig für Kunststoffrohr: KG 2000, PVC EN1401, PE, PP EN1852	DN 200/160	27206AZ	1
	(Zubehör: Kreisschneider Ø152 mm, Art.Nr. 21152KS für Kunststoffrohr)	DN 250/160 DN 315/160 DN 400/160	27256AZ 27316AZ 27406AZ	1 1 1
	Schraub-Abzweig für Steinzeugrohre	DN 200/160 DN 250/160	27216AZ 27516AZ	1 1
	Montage-Schlüssel für Schraubabzweige ab DN 200		27000MS	1
	Klebeabzweig 90° aus PVC-U (Zubehör für Abgang DN110 : Kreisschneider Ø 106 mm Art.Nr. 20106KS) (Zubehör für Abgang DN160 : Kreisschneider Ø 152 mm Art.Nr. 21152KS)	DN 125/110 DN 160/110 DN 200/160 DN 250/160 DN 315/160 DN 400/160	130110KA 165110KA 160200KA 160250KA 160315KA 160400KA	1 1 1 1 1 1
	Klebe-Clips-Abzweig 45° aus PVC-U	DN 110/90	451190KA	1
	Klebeabzweig 45° aus PVC-U	DN 160/125 DN 200/125 DN 200/160 DN 250/125 DN 250/160 DN 315/125 DN 315/160 DN 400/125 DN 400/160 DN 500/125 DN 500/160	456125KA 452125KA 452160KA 452512KA 452516KA 453112KA 453160KA 454125KA 454160KA 455125KA 455160KA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Klebereinigung aus PVC-U (Zubehör: Kreisschneider Ø 110 mm Art.Nr. 20110KS)	DN 125 DN 160	12500KR 16000KR	1 1
	Klebereinigung aus PVC-U (Zubehör: Kreisschneider Ø 152 mm Art.Nr. 21152KS)	DN 200 DN 250 DN 315 DN 400	20010KR 25000KR 31500KR 40000KR	1 1 1 1
	Kreisschneider , inkl. Aufnahme, HSS Bimetall für Kunststoff und Metall (Ø 106 mm für Klebeabzweige mit Abgang DN 110) (Ø 110 mm für Klebereinigung DN 125 und DN 160) (Ø 152 mm für Klebeabz. und Schraubabz. mit Abgang DN 160 und Kleberein. ab DN 200)	Ø 106 mm Ø 110 mm Ø 152 mm	20106KS 20110KS 21152KS	1 1 1
	Klebe-Set bestehend aus: PVC-U Reiniger 125 ml, PVC-U Kleber 125 ml (Kleber gemäß EN 14680, EN 16814), Tücher		10000KS	1



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Abbildung	Bezeichnung / Beschreibung	Größe	Artikel Nr.	VPE
	Baustopfenventil Plus 1/2" x 80 mm Besonders kleiner Außendurchmesser, ohne störende Rippen, gem. UBA NEU: mit Einlaufsieb zum Schutz vor Verschmutzungen des Ventils	1/2"	15800BV	28
	Ersatz Schlauchverschraubung für Baustopfenventil, gem. UBA	1/2"	15805SV	1
	Messing-Baustopfen-Small 1/2" gem. UBA	1/2"	12000BS	50
	Erstz O-Ringe 1/2" für Baustopfen und Baustopfenventil, Ø 27,2x20,2mm, EPDM 70, Trinkwasserzulassung UBA, bis 85 °C VPE mit je 25 Stück	Ø _A 27,2 mm Ø _B 20,2 mm	70200OR	1
	Sanitär-Endmontage-Koffer "Profi" 10 teilig		20400SK	5
	S-Anschluss-Montagewerkzeug 3/4" mit 1/2" Ratschenaufnahme, 12 gehärtete Walzen	3/4"	20100SA	1
	S-Anschluss-Montagewerkzeug 3/4" mit 6-Kant-Aufnahme, 12 gehärtete Walzen	3/4"	20502SA	1
	Stockschraubenschlüssel-Universalantriebswerkzeug	M8/M10	20501SD	1
	Stockschraubendreher mit 6-Kant Aufnahme	M6	20206SS	1
		M8	20208SS	1
		M10	20210SS	1
		M12	20212SS	1
	Stockschraubendreher mit SDS-Aufnahme	M6	20306SS	1
		M8	20308SS	1
		M10	20310SS	1
		M12	20312SS	1
	Stand-Armatur-Schlüssel extra lang	SW09	20509AS	1
		SW10	20510AS	1
		SW11	20511AS	1
		SW12	20512AS	1
	Hahnverlängerungsfräser mit SDS-Aufnahme	SW13	20513AS	1
		1/2"	20500HF	1
	Montagewerkzeug für Abflussventile		20504AE	1
	Eckventil Einschraubhilfe mit innen 4-Kant für 1/2" Ratsche		20503EE	1
	Eckventil Einschraubhilfe mit 6-Kant-Aufnahme		20514EE	1
	Schlüssel für WC-Sitz-Befestigung		20714WC	1
	Airfit Schraubzwinde zum Abrollen oder Umlenken von Fußbodenheizungsrohren, Kabeln oder Schläuchen		20600SZ	1



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Abbildung	Bezeichnung / Beschreibung	Größe	Artikel Nr.	VPE
	WC-Anschluss-Rohr flexibel, weiß, DN 98 – DN 120, 285-500 mm ausziehbar		90010WA	20
	WC-Anschlussbogen 90° weiß, mit Schlauchanschluss 40 mm		90020WA	1
	Dichtungsmanschette für WC weiß	DN 110	90031DM	1
	Dichtungsmanschette exzentrisch für WC weiß, Versprung 20 mm	DN 110	90032DM	1
	Urinal-Absaugstutzen mit waagerechtem Ablauf	DN 40 und DN 50	90145UA	1
	Urinal-Absaugstutzen mit senkrechtem Ablauf	DN 40 und DN 50	90111UA	1
	Urinal-Zulauf 1/2" mit Dichtung gerade	1/2"	90001UZ	10
	Urinal-Zulauf 1/2" mit Dichtung Versprung 5 mm	1/2" 5 mm	90002UZ	10
	Urinal-Zulauf 1/2" mit Dichtung Versprung 10 mm	1/2" 10 mm	90003UZ	10
	Dichtung für Urinal-Zulauf		90004UZ	10
	Ablaufventil mit rundem click/clack 1 1/4" Ventilstopfen Ganzmetall mit Überlaufloch kleiner Stopfen	1 1/4" klein	60701KK	1
	Ablaufventil mit rundem click/clack 1 1/4" Ventilstopfen Ganzmetall mit Überlaufloch, großer Stopfen	1 1/4" große	60700KK	1
	Universal-Dichtungskoffer für Gas-Wasser-Heizung 32 Verschiedene Dichtungen, insgesamt ca. 780 Dichtungen überwiegend DVGW Zulassungen für Trinkw. und Gas alle Trinkwasserdichtungen gemäß KTW-BWGL P2	2 mm Dichtungsstärke 4 mm Hahnscheiben	70000DK	5
	Universal-O-Ring-Sortiment 24 Verschiedene O-Ringe, insgesamt ca. 419 Stück		70001DK	5
	Dichtungskoffer, Heizung-Sanitär-Solar 18 Verschiedene Dichtungen, insgesamt ca. 252 Dichtungen überwiegend DVGW Zulassungen für Trinkw. und Gas alle Trinkwasserdichtungen gemäß KTW-BWGL P2	2 mm Dichtungsstärke	70005DK	5
	Dichtungskoffer Profi - Junior, Heizung-Sanitär-Solar 24 Verschiedene Dichtungen, insgesamt ca. 324 Dichtungen überwiegend DVGW Zulassungen für Trinkw. und Gas alle Trinkwasserdichtungen gemäß KTW-BWGL P2	2 mm Dichtungsstärke	70003DK	5
	Dichtungskoffer Profi, Heizung-Sanitär-Solar 24 Verschiedene Dichtungen, insgesamt ca. 675 Dichtungen überwiegend DVGW Zulassungen für Trinkw. und Gas alle Trinkwasserdichtungen gemäß KTW-BWGL P2	2 mm Dichtungsstärke	70004DK	5



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Ersatzdichtungen für Dichtungsortimente 70000DK, 70003DK, 70004DK, 70005DK	Zulassung	z.B. für Überwurf mit Mutter	Anw. Bereich					Artikel-Nr.	VPE
			Heizung	Abwasser	Solar	Gas	Trinkw.		
Beutel à 50 Stück Faserdichtung weiß 15x10x2mm	für Trinkw. gemäß DVGW, KTW-BWGL P2, EN 16421 und für Gas gemäß DVGW DIN 3535-6	³ / ₈ " IG	•	•	-	•	•	70550ED	1
Beutel à 50 Stück Faserdichtung weiß 18x13x2mm		¹ / ₂ " IG	•	•	-	•	•	70549ED	1
Beutel à 50 Stück Faserdichtung weiß 24x15x2mm		³ / ₄ " IG	•	•	-	•	•	70504ED	1
Beutel à 50 Stück Faserdichtung weiß 24x17x2mm		³ / ₄ " IG	•	•	-	•	•	70548ED	1
Beutel à 50 Stück Faserdichtung weiß 27x15x2mm		1" IG	•	•	-	•	•	70547ED	1
Beutel à 50 Stück Faserdichtung weiß 27x19x2mm			•	•	-	•	•	70502ED	1
Beutel à 50 Stück Faserdichtung weiß 29x23x2mm		1" IG	•	•	-	•	•	70534ED	1
Beutel à 50 Stück Faserdichtung weiß 30x21x2mm		1" IG	•	•	-	•	•	70503ED	1
Beutel à 50 Stück Faserdichtung weiß 38x27x2mm		1 ¹ / ₂ " IG	•	•	-	•	•	70505ED	1
Beutel à 50 Stück Faserdichtung weiß 38x30x2mm		1 ¹ / ₄ " IG	•	•	-	•	•	70545ED	1
Beutel à 50 Stück Faserdichtung weiß 44x32x2mm		1 ¹ / ₂ " IG	•	•	-	•	•	70544ED	1
Beutel à 50 Stück Faserdichtung weiß 45x35x2mm		1 ¹ / ₂ " IG	•	•	-	•	•	70543ED	1
Beutel à 50 Stück Faserdichtung weiß 55x42x2mm		2" IG	•	•	-	•	•	70542ED	1
Beutel à 50 Stück NBR Gashahnverschraubung ¹ / ₂ " 27,5x20x2mm		für Gas gemäß DVGW DIN EN 682 und DVGW DIN EN 549		-	-	-	•	-	70553ED
Beutel à 50 Stück NBR Gashahnverschraubung ³ / ₄ " 34,5x25x2mm			-	-	-	•	-	70551ED	1
Beutel à 50 Stück NBR Gashahnverschraubung 1" 41x31x2mm			-	-	-	•	-	70552ED	1
Beutel à 50 Stück NBR Gashahnverschraubung 1 ¹ / ₄ " 50,5x39x2mm			-	-	-	•	-	70507ED	1
Beutel à 50 Stück NBR Gashahnverschraubung 1 ¹ / ₂ " 55x45,5x2mm			-	-	-	•	-	70506ED	1
Beutel à 50 Stück Solar-Faserdichtung grün/blau 15x10x2mm	für Solar und Gas gemäß DVGW DIN 3535-6	³ / ₈ " IG	•	•	•	•	-	70558ED	1
Beutel à 50 Stück Solar-Faserdichtung grün/blau 18x12x2mm		¹ / ₂ " IG	•	•	•	•	-	70557ED	1
Beutel à 50 Stück Solar-Faserdichtung grün/blau 24x15x2mm		³ / ₄ " IG	•	•	•	•	-	70556ED	1
Beutel à 50 Stück Solar-Faserdichtung grün/blau 30x21x2mm		1" IG	•	•	•	•	-	70555ED	1
Beutel à 50 Stück Solar-Faserdichtung grün/blau 44x30x2mm		1 ¹ / ₂ " IG	•	•	•	•	-	70554ED	1
Beutel à 50 Stück SBR Siphon 1 ¹ / ₄ " (Waschtisch) 39x30x2mm		1 ¹ / ₄ " IG	-	•	-	-	-	70540ED	1
Beutel à 50 Stück SBR Siphon 1 ¹ / ₂ " (Spüle) 45x35x2mm		1 ¹ / ₂ " IG	-	•	-	-	-	70541ED	1
Beutel à 50 Stück PE Wassermesser kalt ¹ / ₂ " 24x17x2mm	gem. UBA	³ / ₄ " IG	-	-	-	-	•	70533ED	1
Beutel à 50 Stück PE Wassermesser kalt ³ / ₄ " 29x23x2mm		1" IG	-	-	-	-	•	70532ED	1
Beutel à 50 Stück EPDM Brauseschlauch ¹ / ₂ " 19x12x2mm KTW-BWGL P2 EN 16421		¹ / ₂ " IG	-	-	-	-	•	70530ED	1
Beutel à 50 Stück EPDM Schlauchverschraubung ³ / ₄ " 24x12x2mm		³ / ₄ " IG	-	-	-	-	-	70531ED	1
Beutel à 25 Stück EPDM Hahnscheibe 11x4x4 mm	für Trinkwasser gemäß KTW-BWGL P2, EN16421		-	-	-	-	•	70521ED	1
Beutel à 25 Stück EPDM Hahnscheibe 13x4x4 mm			-	-	-	-	•	70522ED	1
Beutel à 25 Stück EPDM Hahnscheibe 14x4x4 mm			-	-	-	-	•	70523ED	1
Beutel à 25 Stück EPDM Hahnscheibe 15x4x4 mm			-	-	-	-	•	70524ED	1
Beutel à 25 Stück EPDM Hahnscheibe 16x4x4 mm			-	-	-	-	•	70525ED	1
Beutel à 25 Stück EPDM Hahnscheibe 17x4x4 mm			-	-	-	-	•	70526ED	1
Beutel à 25 Stück EPDM Hahnscheibe 23x4x4 mm			-	-	-	-	•	70527ED	1
Beutel à 25 Stück EPDM Hahnscheibe 24x4x4 mm			-	-	-	-	•	70528ED	1
Beutel à 25 Stück EPDM Hahnscheibe 28x4x4 mm			-	-	-	-	•	70529ED	1
Ersatz Armaturenfett Tube 23 g für Trinkwasser gemäß UBA KTW-BWGL DVGW oder kiwa			•	•	•	-	•	70520ED	1

• geeignet - nicht geeignet

Großmengen Flachdichtungen ab ≥ 1.000 Dichtungen lose geschüttet, sofort ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.



Durch unsere große Lagerreichweite sind wir zu 99 % lieferfähig. Bestellungen die bis 12:00 Uhr eingehen werden i. d. R. noch am gleichen Tag versendet.

Weiter Informationen unter www.airfit.eu

(Rev. 84)

Änderungen vorbehalten. Weitere Produkte in Vorbereitung - Abbildungen können vom Original abweichen.